PROTECCIÓN





T P

SELLADOR ACRÍLICO ANTIPOLVO



CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

T.P es un impermeabilizante adecuado para el sellado de pisos de cemento, asfalto y pisos muy porosos
Es un óptimo preparador de la base antes del tratamiento con ceras metalizadas en los casos en que los pisos a tratar en PVC, goma, linóleo, sean viejos o estén gastados.

MODO DE EMPLEO


Después de haber efectuado el lavado a fondo, extender en modo uniforme dos manos de T.P. recordando de dejar secar entre una mano y la sucesiva.

DILUCIÓNES	DATOS TECNICOS	COMPOSICION	ADVERTENCIAS	NOTAS
Dilución: tal cual	*Color: blanco* *Olor: inodoro* *Estado físico : liquido* *pH 9,2+/-0,5* *P.e. 1,04 Kg./Lt.*	*Ver punto 2 de la Ficha de Datos de Seguridad* *Ingredientes conforme a el Reg. CE 648/2004.*	No ingerir. Evítese el contacto con los ojos. Manténganse fuera del alcance de los niños. VER PUNTO 15 DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	Producto de protección Teme el frío

PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL







AR-CO s.r.l. Via Canalazzo, 22/24 - 41036 MEDOLLA (MO) ITALY
Tel. 0535-58890 - Fax 0535-58898 - www.arcochimica.it

EMBALAJE
4 x 5 kg.